

CITGO PREMIUM EP
GRASAS DE LITIO PARA PRESIONES EXTREMAS (EP)
DE CALIDAD PREMIUM



Fecha 08/11

DESCRIPCIÓN:

Las grasas de litio CITGO PREMIUM EP son grasas de litio-12 de calidad Premium que contienen un sistema de aditivos contra la presión extrema, así como aditivos anti-desgaste e inhibidores de la oxidación, la herrumbre y la corrosión. Estas grasas están formuladas con bases lubricantes de la más alta calidad.

Las grasas CITGO PREMIUM EP están disponibles en los grados 0, 1 y 2 de la especificación NLGI (National Lubricating Grease Institute) y también como semifluida.

BENEFICIOS:

La textura suave y de apariencia mantequillosa de la grasa CITGO PREMIUM EP junto con el aceite base mineral de calidad superior proporcionan una excelente bombeabilidad en un amplio rango de temperaturas. El agente de extrema presión adiciona los requisitos necesarios para soportar condiciones severas de operación, caracterizadas por la alta presión y elevadas cargas de choque sobre los cojinetes.

Los inhibidores de la oxidación, la herrumbre y corrosión y la alta calidad del espesante jabonoso hacen de estas grasas, productos con una excelente estabilidad al corte, elevada capacidad de soporte de carga, alta resistencia a la corrosión y estabilidad a la oxidación. La combinación de estas propiedades hace de las grasas CITGO PREMIUM EP productos verdaderamente versátiles que proporcionan un amplio rango de aplicación, reduciendo el número de productos a utilizar. Así, al emplear estos productos universales se reducen sustancialmente los costos de almacenamiento y manejo de productos en planta, disminuyendo al mismo tiempo los fallos potenciales de equipos críticos ocasionados por una incorrecta aplicación.

El rango de temperatura de servicio de estas grasas está entre 5°F y 250°F (-15°C y 121.11°C) continuo, alcanzando su punto mas alto a 300°F (148.88°C).

USOS:

Las grasas CITGO PREMIUM EP están recomendadas para la lubricación de cojinetes tanto planos como anti-fricción (rodamientos) en una amplia gama de aplicaciones tales como acopladores de engranaje, equipo metalúrgico de la industria y maquinaria industrial general.

Las grasas CITGO PREMIUM EP son fácilmente aplicables a través de sistemas de lubricación centralizados y sistemas de maneja de bulto y pueden ser transportadas a granel bien sea en cisternas o en contenedores portátiles.

Las grasas CITGO PREMIUM EP están aprobadas bajo la especificación Chrysler MS-3701 y Cincinnati Lamb P-64/P-72.

Los grados NLGI 1 y 2 cumplen los requisitos de especificación ASTM D 4950 para la categoría GB para grasas de cojinetes de ruedas. En su etiqueta se despliega la marca de certificación NLGI, mostrada abajo, para lubricantes de puntas de eje (rodamientos, baleros) y chasis.

(Continúa)

